

# Budweg caliper

## Richtiges Entlüften eines Handbrems sattels

Der Handbremsattel wurde montiert und das Lüfterspiel fachgerecht eingestellt. Als nächster Schritt folgt das richtige Entlüften des Brems sattels.

*WICHTIG ! Einige Budweg Brems sätzel sind bereits werkseitig mit Bremsflüssigkeit befüllt !*

Es empfiehlt sich, das Entlüften immer mit einer 2-ten Person durchzuführen !

Ist das Fahrzeug mit einem Bremskraftregler ausgerüstet, so ist es von Vorteil das System mit offenem Ventil zu entlüften.

In den meisten Fällen lässt sich das Ventil manuell öffnen.

Um die Luft aus dem Bremssystem zu entfernen, müssen folgende Schritte beachtet werden :  
Treten Sie langsam das Bremspedal durch, während der Entlüfternippel geöffnet wird.

Schließen Sie den Entlüfternippel, sobald das Bremspedal vollständig durchgetreten ist und nehmen Sie danach *vorsichtig* den Druck vom Pedal. Dies ist wichtig, damit die Bremsflüssigkeit nicht unnötig aufgewühlt wird.

Wiederholen Sie diesen Vorgang 5-6 mal oder so lange bis ausschliesslich Bremsflüssigkeit aus dem Entlüftungsventil entweicht..

### Ein gut gemeinter Rat betreffend der Bremsschläuche !

Es ist häufi sehr schwierig abzuschätzen, wie alt der Bremsaschlauch wirklich ist. Bremsschläuche, die älter als 5 Jahre sind weisen aufgrund der äußerst aggressiven Bremsflüssigkeit innen oftmals schon Risse auf.



---

**Budweg  
caliper**

Ejlskovsgade 19, Box 303 – DK-5100 Odense C – Tel. +45 63143308 – Fax +45 63143349 –  
[budweg@budweg.com](mailto:budweg@budweg.com)